Manual de Instru ı es

Ber o - Sogno

(Ref. 2060)

Para armar o berço

Desloque os pés em direções opostas e, à seguir, levante as bordas laterais;
O berço possui 4 travas laterais;
Acione as travas laterais deslizando-as sobre as barras metálicas, prendendo-as;
Revire as abas do tecido, que ficaram caídas pelo lado interno do berço, para fora e fixe essas abas nos velcros.

Caso vá usar o produto como berço para crianças recém-nascidas (pesando até 9 kg) vá para o item 3;
Se for usar o produto como berço para crianças pesando mais de 9 kg, acomode o colchonete no fundo do berço com o lado acolchoado voltado para cima.

3

Instalando o segundo andar (redutor de altura)

Localize os 8 ganchos existentes no redutor de altura pelo lado do avesso;

Encaixe-os na borda da lateral do berço e, a seguir revire a borda com elástico pelo lado de fora do berço, de forma a cobrir os ganchos;

Acomode o colchonete sobre o redutor de altura com o lado acolchoado voltado para cima e, à seguir, dobre-o para um dos lados; passe os bastões metálicos por dentro das alças existentes no avesso do colchonete e, encaixe-os nos bolsos de um dos lados;

revire o colchonete para o lado oposto e encaixe os bastões metálicos no bolsos do outro lado;

Abra o colchonete;

Para desmontar o segundo andar execute o processo inverso;

ATENÇÃO: O segundo andar somente deve se utilizado por crianças abaixo de 9 kg, que não consigam sentar-se e levantar-se sozinhas e fiquem sob supervisão permanente de um adulto.

4

Este berço possui uma tela mosquiteiro que vem, separada do berço, dentro do bolso.

Para desarmar o berço

Acomode o colchonete no fundo do berço dobrando-o para um dos lados;
Solte as abas do tecido dos velcros que as estão fixando e vire-as para o lado interno do berço;
Solte as 4 travas laterais deslizando-as sobre as barras metálicas, empurre essas barras para o centro do berço e as 2 bordas laterais para baixo;
Com as 2 bordas laterais completamente soltas e abaixadas, puxe para cima a barra central do fundo do berço enquanto junta os pés um em direção ao outro.

IMPORTANTE. LER COM CUIDADO

- Este produto foi projetado e fabricado para crianças com peso até 12 Kg;
- **ATENÇÃO:** Guardar as instruções para consultas futuras;
- Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que esteja montado e travado corretamente. (Siga as instruções de montagem deste manual);
- Quando montado, todas as travas laterais devem estar devidamente presas;
- Quando o redutor de altura estiver sendo utilizado, todas as fivelas deverão estar travadas evitando que o mesmo desprenda e ofereça risco para o bebê
- **ATENÇÃO:** O redutor de altura foi projetado e fabricado para ser usado com crianças de até 9 Kg. O uso por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos à estrutura e comprometer sua segurança;
- Se a criança for deixada no berço sem a supervisão de um adulto, certifique-se sempre de que o colchonete esteja na posição mais baixa;
- **ATENÇÃO:** Verificar sempre se não foi deixado no berço qualquer objeto que prenda o pé da criança, como cordões, colares, fitas de bonecas etc. ou ofereça perigo de sufocamento ou estrangulamento;
- **CUIDADO:** Com risco de fogo aberto ou de outras fontes de calor intenso, provocado por aparelhos elétricos, incêndios causados por gás etc., na vizinhança do berço;
- **CUIDADO:** Mantenha o saco plástico da embalagem longe do alcance das crianças, evitando assim o perigo de asfixia.

Cuidados Especiais de Limpeza e Conservação

Para tecidos de algodão

- Lavar com sabão neutro;
- Lavar com água em temperatura de até 40ºC;
- Não lavar na máquina;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não usar produtos que contenham cloro ou perborato(bleach);
- Não torcer;
- Não deixar de molho;
- Não escovar;
- Não lavar com solventes químicos;
- Secar à sombra;
- Temperatura máxima de passar 150ºC;

Para tecidos de poliéster

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem: 40ºC;
- Secar à sombra;
- Não devem ser submetido a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110ºC;
- Não deve ser passados com ferro a vapor;

Limpeza da estrutura

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- Usar apenas tecido umedecido com água morna;
- Retirar o excesso e secar com um tecido limpo, deixar aberto até que esteja completamente seco;

Instruções de conservação

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar sempre em posição plana;